

SBE 850-2 (600782850) Príklepová vŕtačka

metaBOX 145 L

Obj. číslo 600782850

EAN 4007430313300



Ilustračné zobrazenie



- Silná dvojchodová príklepová vŕtačka s variabilným počtom otáčok na všestranné vŕtanie do takmer všetkých materiálov
- Elektronika Vario (V) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- Otočný mostík uhlíkov pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pre vyskrutkovávanie pevne usadených skrutiek
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Pravý-ľavý chod
- Vreteno s vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez sklúčovadla
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	850 W
Výkon	490 W
Max. krútiaci moment	36 / 14 Nm
Ø vrtania do muriva	20 mm
Ø vrtania do betónu	18 mm
Ø vrtania do ocele	13 / 8 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	40 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	640 / 1800 /min
Max. počet úderov	58900 /min
Počet rýchlostí	2
Šírka upínania skľučovadla	1 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Vrtacie vreteno s vnútorným šesťhranom	6.35 mm
Závit vrtacieho vretena	1/2 " - 20 UNF
Druh upínania skľučovadla	Rýchlopínač vrtákov
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.6 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vrtanie do kovu	4.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vrtanie do betónu	17 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	114 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo Futuro Top
 Pogumovaná prídavná rukoväť
 Hĺbkový doraz vrtania
 metaBOX 145 L