

SBEV 1100-2 S (600784500) Príklepová vrtačka metaBOX 145 L

Obj. číslo 600784500
EAN 4007430313010



Ilustračné zobrazenie



- Výkonná dvojchodová príklepová vrtačka na všestranné vrtanie s konštantným počtom otáčok pod zaťažením
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtanie na hladkých povrchoch.
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- Otočný mostík uhlíkov pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pre vyskrutkovávanie pevne usadených skrutiek
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Pravý-ľavý chod
- Rýchlopínacie sklúčovadlo a prevodovka s aretáciou vretena pre pohodlnú jednoručnú výmenu nástroja:
- Vreteno s vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez sklúčovadla
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Káblková priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- Ukazovateľ opotrebovania uhlíkov
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1100 W
Výkon	580 W
Max. krútiaci moment	42 / 15 Nm
Ø vrtania do muriva	24 mm
Ø vrtania do betónu	22 mm
Ø vrtania do ocele	16 / 10 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	40 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	1100 / 3100 /min
Max. počet úderov	58900 /min
Počet rýchlostí	2
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Vrtacie vreteno s vnútorným šesťhranom	6.35 mm
Závit vrtacieho vretena	1/2 " - 20 UNF
Druh upínania skľučovadla	Rýchlopínač vrtákov
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.8 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vrtanie do kovu	4.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vrtanie do betónu	17 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	114 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo Futuro Plus
 Pogumovaná prídavná rukoväť
 Hĺbkový doraz vrtania
 metaBOX 145 L