

## HHW 4000/25 G (600971000) Domáca vodáreň

### Kartón

Obj. číslo 600971000

EAN 4007430239518



Ilustračné zobrazenie



- Pre automatické zásobovanie vodou, na zavlažovanie záhrady, čerpanie spodnej vody ako aj čerpanie, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody
- Tlakový kotol na energeticky šetrnú a tichú prípravu vody
- Tlakový spínač na kotle pre automatickú aktiváciu pri väčšej spotrebe vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Kvalitný systém tesnenia klzného krúžku pre dlhú životnosť
- Samostatný plniaci otvor na vodu pre jednoduché uvedenie čerpadla do prevádzky
- Skrutka na vypustenie vody bez použitia náradia na ochranu pri riziku mrazov
- Pre zavlažovanie záhrady s 1 až 3 postrekovačmi
- Pre jednofázový striedavý prúd

## Technické údaje

## Parametre

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Menovitý príkon           | 1100 W             |
| Max. dopravované množstvo | 4000 l/h           |
| Max. dopravná výška       | 46 m               |
| Max. tlak                 | 4.6 bar            |
| Max. výška nasávania      | 8 m                |
| Zapínací tlak cca.        | 1.4 bar            |
| Tlak vypnutia cca.        | 3.2 bar            |
| Nasávací prípoj           | 1" vnútorný závit  |
| Tlakový prípoj            | 1" vnútorný závit  |
| Objem nádrže cca          | 24 l               |
| Skriňa čerpadla           | Liatina            |
| Druh istenia IP           | IP X4              |
| Pohonný hriadeľ           | Ušľachtilá oceľ    |
| Kotol                     | Oceľ               |
| Počet obežných kolies     | 1                  |
| Rozmery                   | 485 x 275 x 585 mm |
| Hmotnosť                  | 17.2 kg            |
| Dĺžka kábla               | 1.5 m              |

## Emisie hluku

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Hladina akustického tlaku        | 70 dB(A)   |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 82.4 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)    |

## Obsah dodávky

Spätný ventil  
Tesniaca páska na závit