

HWWI 4500/25 Inox (600974000) Domáca vodáreň

Kartón

Obj. číslo 600974000

EAN 4007430239488



Ilustračné zobrazenie



- Kompletný systém v kompaktnom dizajne so sériovo integrovaným filtrom a spätným ventilom pre jednoduchú inštaláciu
- Pre automatické zásobovanie vodou, na zavlažovanie záhrady, čerpanie spodnej vody ako aj čerpanie, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody
- Tlakový kotol na energeticky šetrnú a tichú prípravu vody
- Elektronický tlakový spínač pre automatickú aktiváciu pri väčšej spotrebe vody
- Metabo Pump Protection: automatická ochrana proti chodu na sucho s indikáciou LED na ochranu čerpadla a pre vysokú bezpečnosť používateľa
- Integrovaný, umývateľný filter chráni čerpadlo pred znečistením
- Integrovaný spätný ventil zabraňuje prázdnemu chodu čerpadla pri vypnutí pre krátky čas opätovného rozbehu pri novom štarte
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Kvalitný systém tesnenia klzného krúžku pre dlhú životnosť
- Skriňa čerpadla z ušľachtilej ocele pre dlhú životnosť
- Samostatný plniaci otvor na vodu pre jednoduché uvedenie čerpadla do prevádzky
- Skrutka na vypustenie vody bez použitia náradia na ochranu pri riziku mrazov
- Pre zavlažovanie záhrady s 1 až 3 postrekovačmi
- Pre jednofázový striedavý prúd

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1300 W
Max. dopravované množstvo	4500 l/h
Max. dopravná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška nasávania	8 m
Zapínací tlak cca.	1.6 bar
Tlak vypnutia cca.	4.8 bar
Nasávací prípoj	1" vnútorný závit
Tlakový prípoj	1" vnútorný závit
Objem nádrže cca	24 l
Skriňa čerpadla	Ušľachtilá oceľ
Druh istenia IP	IP X4
Pohonný hriadeľ	Ušľachtilá oceľ
Kotol	Oceľ
Počet obežných kolies	1
Rozmery	520 x 307 x 600 mm
Hmotnosť	17.8 kg
Dĺžka kábla	1.5 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Odchýlka merania K	2.8 dB(A)

Obsah dodávky

Tesniaca páska na závit
Filtrový kľúč