

HWA I 4500 Inox (600979000) Domáca vodáreň Kartón

Obj. číslo 600979000

EAN 4007430240507



Ilustračné zobrazenie



- Kompletný systém v kompaktnom dizajne so sériovo integrovaným filtrom a spätným ventilom pre jednoduchú inštaláciu
- Pre automatické zásobovanie vodou, na zavlažovanie záhrady, čerpanie spodnej vody ako aj čerpanie, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody
- Inteligentná elektronika pre úspornú automatickú prevádzku podľa potreby
- Metabo Pump Protection: automatická ochrana proti chodu na sucho s indikáciou LED na ochranu čerpadla a pre vysokú bezpečnosť používateľa
- Integrovaný, umývateľný filter chráni čerpadlo pred znečistením
- Integrovaný spätný ventil zabráňuje prázdnomu chodu čerpadla pri vypnutí pre krátky čas opätovného rozbehu pri novom štarte
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Kvalitný systém tesnenia klzného krúžku pre dlhú životnosť
- Skriňa čerpadla z ušľachtilej ocele pre dlhú životnosť
- Samostatný plniaci otvor na vodu pre komfortné uvedenie čerpadla do prevádzky
- Skrutka na vypustenie vody bez použitia náradia na ochranu pri riziku mrazov
- Pogumovaný podstavec pre tichú prevádzku bez vibrácií
- Pre zavlažovanie záhrady s 1 až 3 postrekovačmi

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1300 W
Max. dopravované množstvo	4500 l/h
Max. dopravná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška nasávania	8 m
Zapínací tlak cca.	1.6 bar
Tlak vypnutia cca.	4.8 bar
Nasávací prípoj	1" vnútorný závit
Tlakový prípoj	1" vnútorný závit
Skriňa čerpadla	Ušľachtilá oceľ
Druh istenia IP	IP X4
Pohonný hriadeľ	Ušľachtilá oceľ
Počet obežných kolies	1
Rozmery	489 x 222 x 303 mm
Hmotnosť	11.5 kg
Dĺžka kábla	1.5 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Odchýlka merania K	2.8 dB(A)

Obsah dodávky

Tesniaca páska na závit
Filtrový kľúč