

WEV 17-125 Quick Inox RT (601092000) Uhlová brúška Kartón; s reguláciou otáčok, rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 601092000

EAN 4007430314178



Ilustračné zobrazenie



- Špecialista s vysokým krútiacim momentom a reguláciou počtu otáčok pre opracovávanie nereze a prácu s agresívnymi vláknitými kotúčmi
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémom chladenia a uhlíkov pre dvakrát dlhšiu životnosť
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- M-Quick systém pre výmenu kotúča bez potreby použitia náradia iba stlačením tlačidla
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Doplnková rukoväť Metabo VibraTech (MVT) bez vibrácií
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronický jemný nábeh a ochrana pred opätovným nábehom
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje

Parametre

Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1750 W
Výkon	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	2000 - 7600 /min
Počet otáčok pri zaťažení	7600 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	138 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Leštenie	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnym papierom	4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)