

WEPBA 17-150 Quick RT (601098000) Uhlová brúska
Kartón

Obj. číslo 601098000
EAN 4007430314260



Ilustračné zobrazenie



- Maximálna produktivita vďaka poriadnemu výkonu pri nízkej hmotnosti
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémom chladenia a uhlíkov pre dvakrát dlhšiu životnosť
- Celorozsahová elektronika Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zatažení
- M-Quick systém pre výmenu kotúča bez potreby použitia náradia iba stlačením tlačidla
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Znížené vibrácie pre nenamáhavú prácu vďaka prídavnej rukoväti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému Autorbalancer-u
- Najvyššia ochrana používateľa vďaka patentovanej mechanickej kotúčovej brzde a bezpečnostnému vypínaču: zastaví kotúč do 2 sekúnd po uvoľnení vypínača alebo aj pri prerušení dodávky elektrickej energie
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronický jemný nábeh a ochrana pred opätovným nábehom
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje**Parametre**

Ø kotúča	150 mm
Menovitý príkon	1750 W
Výkon	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	9600 /min
Počet otáčok pri zaťažení	9600 /min
Krútiaci moment	4.4 Nm
Závit vretena	M 14
Hmotnosť bez prívodného kábla	2.8 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnyim papierom	4.9 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)