# WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Uhlová brúska

**Kartón**

Obj. číslo 601099000
EAN 4007430314277



Ilustračné zobrazenie




- Najvýkonnejší nástroj s dostatočným výkonom 1900 W pre priemyselné obrábanie zvarov a s hĺbkou rezu ako u veľkej uhlovej brúsky (Ø 230 mm) pri len polovičnej hmotnosti
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémom chladenia a uhlíkov pre dvakrát dlhšiu životnosť
- Celorozsahová elektronika Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zaťažení
- M-Quick systém pre výmenu kotúča bez potreby použitia náradia iba stlačením tlačidla
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Znížené vibrácie pre nenamáhavú prácu vďaka prídavnej rukoväti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému Autobalancer-u
- Najvyššia ochrana používateľa vďaka patentovanej mechanickej kotúčovej brzde a bezpečnostnému vypínaču: zastaví kotúč do 2 sekúnd po uvoľnení vypínača alebo aj pri prerušení dodávky elektrickej energie
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronický jemný nábeh a ochrana pred opätovným nábehom
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

## Technické údaje

### Parametre

| | |
|---|---|
| Ø kotúča | 180 mm |
| Menovitý príkon | 1900 W |
| Výkon | 1240 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 8200 /min |
| Počet otáčok pri zaťažení | 8200 /min |
| Krútiaci moment | 5 Nm |
| Závit vretena | M 14 |
| Gumový obvod | 138 mm |
| Hmotnosť bez prívodného kábla | 2.9 kg |
| Dĺžka kábla | 4 m |

### Vibrácie

| | |
|---|---|
| Brúsenie povrchu | 4.9 m/s² |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s² |
| Brúsenie brúsnym papierom | 5 m/s² |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s² |

### Emisie hluku

| | |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku | 92 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 103 dB(A) |
| Odchýlka merania K | 3 dB(A) |

## Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príruba
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)