

KSE 55 Vario Plus (601204000) Ručná kotúčová píla

Kartón

Obj. číslo 601204000

EAN 4007430168146



Ilustračné zobrazenie



- Kombinovaná ponorná a ručná kotúčová píla - dve plnohodnotné funkcie v jednom stroji
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické odpojenie pohonu pri blokovaní pílového kotúča pre bezpečnú prácu
- Pohodlná výmena pílového kotúča vďaka aretácii krytu a hriadeľa
- Obzvlášť ľahká vďaka skrini píly a vodiacej platni z odliatku magnézia
- Rukoväť s protišmykovým pogumovaným povrchom
- Umožňuje rezanie v blízkosti steny
- Precízny, dvojité hliníkový paralelný doraz uľahčuje skracovacie rezy
- Dobre viditeľný ukazovateľ rezu na rezanie podľa rysky
- 0°- pozícia dodatočne nastaviteľná pre najvyššiu presnosť rezu
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora
- Jemné nastavenie stroja pri nasadzovaní na vodiace koľajnice bez potreby použitia náradia

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1200 W
Výkon	700 W
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	40 mm
Píllový kotúč Ø x vrtanie	160 x 20 mm
Oblasť výkyvu od/do	0 / + 45 °
Voľnobežný počet otáčok	2000 - 5200 /min
Počet otáčok pri zaťažení	5200 /min
Max. rýchlosť rezania	44 m/s
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.7 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Píllový kotúč z tvrdého kovu (42 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Šesťhranný kľúč