

## WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Uhlová brúška

Kufor z umelej hmoty; s reguláciou otáčok, rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 601243500

EAN 4007430297402



Ilustračné zobrazenie



- Výkonné a robustné uhlové brúsky s ergonomickou rukoväťou pre nenamáhavú prácu najmä nad hlavou
- Silné a robustné uhlové brúsky s reguláciou počtu otáčok a ergonomickou rukoväťou pre nenamáhavú prácu najmä nad hlavou
- Silný motor s dobrou schopnosťou zvládať preťaženie
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Elektronický jemný nábeh bez trhnutia
- Ochrana pred opätovným zábehom po prerušení prúdu
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

## Technické údaje

## Parametre

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ø kotúča                      | 125 mm            |
| Menovitý príkon               | 1500 W            |
| Výkon                         | 900 W             |
| Voľnobežný počet otáčok       | 3500 - 11000 /min |
| Počet otáčok pri zaťažení     | 11000 /min        |
| Krútiaci moment               | 4.2 Nm            |
| Závit vretena                 | M 14              |
| Gumový obvod                  | 138 mm            |
| Hmotnosť bez prírodného kábla | 2.4 kg            |
| Dĺžka kábla                   | 4 m               |

## Vibrácie

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Brúsenie povrchu          | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Odchýlka merania K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brúsenie brúsnym papierom | 5.3 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

Ochranný kryt  
Oporná príručka  
"Quick"- upínacia matica  
Prídavná rukoväť  
Kufor z umelej hmoty