

STE 140 Plus (601403500) Dierovacia píla metaBOX 145

Obj. číslo 601403500

EAN 4007430212122



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne silná priamočiara píla s elektronikou VTC pre rýchle rezy v mäkkom dreve do 140 mm
- Výnimočne šikvná vďaka minimálnemu obvodu rukoväte a pogumovanému povrchu
- Precízne pílenie primerané k materiálu vďaka variabilnému počtu zdvihov, zdvihu výkyvov a vpadnutému vedeniu pílového listu podporeného pružinou
- Metabo Quick pre výmenu pílového listu bez náradia s automatickým vyhadzovaním
- Jednoduché narezanie vďaka automatike nábehu s automatickým zrýchlením počtu zdvihov
- Jednoduché šikmé rezy vďaka základovej platni so západkovými bodmi nastaviteľnej bez náradia
- Pripojiteľná funkcia vyfukovania triesok zabezpečuje voľný dohľad na miesto rezu
- Pohybovo aktivované pracovné svetlo LED pre osvetlenie miesta rezu
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s počtom zdvihov primeraným pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Dlhá životnosť vďaka optimálnemu vyloženiu prevodovky a motora a robustnej skrini prevodovky zo zliatiny hliníka
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	750 W
Výkon	420 W
Hĺbka rezania v dreve	140 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	35 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	10 mm
Oblasť výkyvu od/do	- 45 / + 45 °
Počet stupňov výkyvného zdvihu	4
Voľnobežný počet zdvihov	1000 - 3100 /min
Zdvih pílového kotúča	26 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Rezanie do dreva	13.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Rezanie do kovu	10 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná doska plastová
Ochranné platničky voči trieskam
metaBOX 145