

STA 18 LTX 140 (601405840) Akumulátorová priamočiara píla 18V; metaBOX 145 L

Obj. číslo 601405840

EAN 4007430287472



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne silná priamočiara píla s elektronikou VTC pre rýchle rezy v mäkkom dreve do 140 mm
- Výnimočne šikvná vďaka minimálnemu obvodu rukoväte a pogumovanému povrchu
- Precízne pílenie primerané k materiálu vďaka variabilnému počtu zdvihov, zdvihu výkyvov a vpadnutému vedeniu pílového listu podporeného pružinou
- Metabo Quick pre výmenu pílového listu bez náradia s automatickým vyhadzovaním
- Jednoduché narezanie vďaka automatike nábehu s automatickým zrýchlením počtu zdvihov
- Jednoduché šikmé rezy vďaka základovej platni so západkovými bodmi nastaviteľnej bez náradia
- Pripojiteľná funkcia vyfukovania triesok zabezpečuje voľný dohľad na miesto rezu
- Integrované pracovné svetlo LED pre osvetlenie miesta rezu
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s počtom zdvihov primeraným pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora
- Dlhá životnosť vďaka optimálnemu vyloženiu prevodovky a motora a robustnej skrini prevodovky zo zliatiny hliníka
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Hĺbka rezania v dreve	140 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	35 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	10 mm
Oblasť výkyvu od/do	- 45 / + 45 °
Počet stupňov výkyvného zdvihu	4
Voľnobežný počet zdvihov	1000 - 3000 /min
Zdvih pílového kotúča	26 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2.3 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.7 kg

Vibrácie

Rezanie do dreva	12 m/s ²
Odchýlka merania K	1.8 m/s ²
Rezanie do kovu	12 m/s ²
Odchýlka merania K	2.3 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranná doska plastová
 Ochranné platničky voči trieskam
 metaBOX 145 L
 bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky