

## MT 400 Quick (601406000) Nástroj Multitool

### Kartón

Obj. číslo 601406000

EAN 4007430316882



Ilustračné zobrazenie



- Nepostrádateľný nástroj v interiéroch pre pílenie, brúsenie, ševignovanie a rašpľovanie rôznych materiálov
- Upínanie náradia pre maximálnu kompatibilitu k OIS-, Starlock- a ostatnému príslušenstvu
- Metabo Quick rýchla výmena náradia pre pohodlnú výmenu príslušenstva šetriacu čas
- Rýchly a silný vďaka kombinácii veľkého uhla oscilácie až 3,2° a VTC elektroniky s konštantným počtom kmitov aj pri zaťažení
- Extra svetlé dvojité LED osvetlenie pre dobrý výhľad na miesto práce
- Štíhla konštrukcia a protikĺzna vrchná plocha pre optimálnu manipuláciu
- Možnosť odsávania pri pripojení vysávača

## Technické údaje

## Parametre

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Počet kmitov pri voľnobehu            | 11000 - 18500 /min            |
| Menovitý príkon                       | 400 W                         |
| Uhol oscilácie vľavo / vpravo         | 1.6 °                         |
| Upínanie nástroja                     | kompatibilné s OIS / Starlock |
| Brúsna platňa, rozmery od rohu k rohu | 93 mm                         |
| Hmotnosť bez prírodného kábla         | 1.4 kg                        |
| Dĺžka kábla                           | 4 m                           |

## Vibrácie

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Brúsenie povrchu                       | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Odchýlka merania K                     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Škrabanie                              | 3.7 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K                     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rezanie s ponorným pílovým kotúčom     | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K                     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rezanie so segmentovým pílovým kotúčom | 4.6 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K                     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 83 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 94 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

Ponorný pílový plátok 32 mm HCS (drevo)  
Delta brúsna platňa so suchým zipsom 93 mm  
Adaptér na odsávanie  
Multiadaptér