

DSSW 1690-3/4" (601550000) Pneumatický rázový skrutkovač

Kartón

Obj. číslo 601550000

EAN 4007430244994



Ilustračné zobrazenie

- Univerzálny použiteľný na skrutkovanie skrutiek kolies na osobných vozidlách a transportéroch, pre montážne práce a opravy
- Šikvná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach
- Ergonomické kompozitné puzdro: izolované voči chladu, protišmykové a s minimálnymi vibráciami pre pohodlnú prácu
- Ergonomické prepnutie doprava/doľava s komfortnou obsluhou jednou rukou
- Jednoduché odvádzanie vzduchu cez rukoväť znižuje vírenie prachu na pracovisku
- Uťahovací moment s možnosťou nastavenia v 3 stupňoch pre rôzne skrutkovania
- Dvojité kladivový príklepový mechanizmus s dlhou životnosťou

Technické údaje

Parametre

Pracovný tlak	6.2 bar
Potreba vzduchu	10.5 l/s
Upínanie štvorhranom	3/4"
Max. krútiaci moment	1100 Nm
Max. uvoľňovací moment	1690 Nm
Hmotnosť	3.5 kg

Vibrácie

Rázové skrutkovanie	19.7 m/s ²
Odchýlka merania K	2.44 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	114 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

EURO zásuvná vložka 3/8"

ARO/Orion zásuvná vložka 3/8"

ISO zásuvná vložka 3/8"

Hadicový násadec 10 mm a hadicová svorka podľa ISO 11148

Fľaštička s olejom