

RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Akumulátorová kosačka 18V 2x5.2Ah Li-Power; Nabíjačka ASC 145 Duo; Kartón

Obj. číslo 601606650

EAN 4061792201750



Ilustračné zobrazenie



- Tichá akumulátorová kosačka na efektívne kosenie, hromadenie a mulčovanie pozemkov do 800 m²
- Pokosená tráva sa voliteľne vyhadzuje dozadu, zbiera sa do flexibilného zachytávacieho vreca alebo sa okamžite mulčuje
- Silný bezkefový motor pre vysoký výkon rezania a dlhú životnosť na jedno nabitie akumulátora
- Automatické prispôsobenie výkonu motora v závislosti od výšky trávy pre maximálnu životnosť akumulátora
- Centrálne, jednoducho obsluhovateľné nastavenie výšky kosenia v 7 stupňoch
- Jednoduché riadenie a udržiavanie stopy prostredníctvom kolies s ľahkým chodom a posuvného strmeňa s prestaviteľnou výškou s gumenou rukoväťou
- Robustná a s dlhou životnosťou vďaka kovovému krytu a vysokokvalitnému kosáku
- Dvojitá ochrana pred neúmyselným spustením prostredníctvom bezpečnostného kľúča a bezpečnostného spínača
- Jednoduchá preprava a skladovanie so šetrením miesta prostredníctvom rukovätí a dvojito sklápateľným strmeňom
- Dobre viditeľný ukazovateľ kapacity na kontrolu stavu nabitia akumulátora
- Ekonomická a tichá prostredníctvom akumulátorovej prevádzky, tak je použiteľná aj v oblastiach s citlivosťou na hluk
- 100 %-ná kompatibilita k 18-voltovej triede: Silná 36-voltová prevádzka s dvomi 18-voltovými akumulátormi Metabo
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.2 Ah
Doba chodu na jedno nabitie akumulátora	59 min
Šírka rezania	46 cm
Výška rezania	25 - 80 mm
Stupne výšky rezu	7
Objem zachytného vaku	55 l
Voľnobežný počet otáčok	2800 /min
Max. počet otáčok	3400 /min
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	24.5 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	25.9 kg

Vibrácie

Voľnobeh	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	67 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	88 dB(A)
Odchýlka merania K	0.8 dB(A)

Obsah dodávky

Zachytávacie vrece
Kosák
Mulčovací klin
Bezpečnostný kľúč
2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/5,2 Ah)
Rýchlonabíjačka ASC 145 Duo „AIR COOLED“