

KH 18 LTX BL 24 (601713800) Akumulátorové kladivo 18V 2x4Ah LiHD; Nabíjačka ASC 55; metaBOX 165 L

Obj. číslo 601713800

EAN 4061792218529



Ilustračné zobrazenie



- Veľmi ľahké a kompaktné akumulátorové kladivo s bezuhlíkovým motorom pre menej únavné vŕtanie v pracovnej polohe
- Maximálny výkon vŕtania, efektívne s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu
- Kombinované kladivo s 3 funkciami: vŕtanie s príklepom, vŕtanie bez príklepu a sekanie
- Metabo VibraTech (MVT): zdravie chrániaca, nenamáhavá práca aj v trvalej prevádzke
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Elektronický jemný nábeh pre presné navŕtanie
- Bezpečnostná spojka: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vŕtáka pre bezpečnú prácu
- LED pracovné svetlo pre optimálny výhľad na miesto vŕtania
- Bezprašné vŕtanie s externým odsávaním prachu ESA plus (príslušenstvo)
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 4 Ah
Max. úderová energia (EPTA)	2.2 J
Max. počet úderov	4750 /min
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	24 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	82 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1280 /min
Upínanie nástroja	SDS-plus
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2.7 kg

Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	13.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Sekanie	9.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz vrtania
2 akumulátorové bloky LiHD (18 V/4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L