

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840) Akumulátorová uhlová brúska 18V; metaBOX 165 L; s brzdou, rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 601745840

EAN 4061792247239



Ilustračné zobrazenie



- Bezkefová akumulátorová uhlová brúska novej generácie: najsilnejšia svojej triedy, tak silná ako 1500 Watt sieťový prístroj
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximálnou účinnosťou a maximálnou šikvnosťou
- Lopatkový spínač s funkciou vynúteného stlačenia: bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky integrovanému spínaču
- Systém rýchleho brzdenia pre maximálnu ochranu používateľa: Kotúč sa zastaví v rámci 1,5 sekundy po vypnutí
- Najlepší antivibračný systém: integrovaný automatický kompenzátor pre menšie vibrácie pôsobiace na ruky a paže, dlhšia životnosť stroja a až dvojnásobná životnosť brúsnych kotúčov
- Systém M-Quick na výmenu kotúča bez použitia nástrojov jednoduchým stlačením tlačidla
- Poistný vešiak DS na uchytienie popruhu na zaistenie náradia pre prácu vo veľkých výškach
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Akumulátorový zdroj otočný v krokoch 90 ° pre najlepšiu ergonómiu v každej pracovnej polohe
- Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu - pre maximálnu ochranu používateľa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Odnímateľný ochranný prachový filter ako ochrana motora pred hrubými časticami
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Napätie akumulátora	18 V
Ø kotúča	150 mm
Max. hĺbka rezu	46 mm
Voľnobežný počet otáčok	10000 /min
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	166 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2.2 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.9 kg

Vibrácie

Brúsenie povrchu	7.52 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnyim papierom	2.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Odchýlka merania K	3 dB(A)
--------------------	---------

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
Upínacia matica „M-Quick“
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)
Ochranný filter pred prachom
Poistný vešiak DS
metaBOX 165 L
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky