

## KFM 9-3 RF (601751700) Fréza na kovové hrany metaBOX 215

Obj. číslo 601751700

EAN 4007430293404



Ilustračné zobrazenie



- Kompaktná Fréza na hrany pre 45°-ové zrážanie hrán a polomery od 2 do 3 mm na viditeľných hranách
- Bezoxidové a bezostrapkové vrchné plochy ako optimálna príprava pre nanášanie práškových alebo lakovaných vrstiev pre maximálnu ochranu proti hrdzaveniu
- One-touch Controller: patentované nastavenie hĺbky frézovania v 0,1-mm krokoch bez potreby použitia náradia; západkové body pre krátky čas nastavenia, proti neúmyselnému prestaveniu hĺbky frézovania počas práce
- Štíhla frézovacia hlava so štandardnými tvrdokovovými otočnými platňami a nábehový krúžok s ložiskami pre prácu na rúrach a oblúkoch
- Vodiaci doraz na rovnomerný výsledok a vysokú kvalitu povrchu pri obrábaní rovných hrán
- Žehličková rukoväť prestaviteľná bez potreby použitia náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní nasadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Štíhly dizajn pre optimálnu manipuláciu
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

## Technické údaje

## Parametre

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Voľnobežný počet otáčok                   | 4500 - 11500 /min |
| Menovitý príkon                           | 900 W             |
| Výkon                                     | 470 W             |
| Druh hrany                                | Úkos a polomer    |
| Uhol fazety                               | 45 - 45 °         |
| Max. šírka zrážania 45°                   | 6 mm              |
| Max. výška zrážania 45°                   | 4 mm              |
| Možné polomery                            | R2 / R3           |
| Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania | 0.1 mm            |
| Minimálne zaoblenie vnútorný Ø            | 13 mm             |
| Hmotnosť bez prírodného kábla             | 2.5 kg            |
| Dĺžka kábla                               | 4 m               |

## Vibrácie

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vibrácia           | 0.7 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

2 tvrdokovové otočné platne s úkosom 45° (ISO: DCMT 11 T 304)  
2 tvrdokovové otočné platne polomer R2  
2 tvrdokovové otočné platne polomer R3  
Vodiaci doraz  
Skrutkovač pre skrutky Torx 15  
Rukoväť  
metaBOX 215