

BS 18 LTX Impuls (602191650) Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom 18V 2x5.2Ah Li-Power; Nabíjačka ASC 55; metaBOX 145 L

Obj. číslo 602191650

EAN 4007430238948



Ilustračné zobrazenie



- Robustný vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenia
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtanie na hladkých povrchoch.
- Robustné teleso prevodovky z hliníkovej tlakovej liatiny
- Vreteno s magnetickým vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity na prácu bez skľučovadla
- Silný Metabo 4-pólový motor pre rýchle vŕtanie a skrutkovanie
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Euro upínacie hrdlo (Ø 43 mm) na univerzálne použitie
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- S praktickým hákom na opasok a skladom bitov, podľa potreby upevniteľnými vpravo alebo vľavo
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.2 Ah
Max. krútiaci moment mäkký	55 Nm
Impulzný moment	60 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1.5 - 24 Nm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.7 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.3 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Skrutkovanie bez príklepu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým puzdrom
 Prídavná rukoväť
 Závesný hák s uložením bitov
 2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/5,2 Ah)
 Nabíjačka ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L