

SB 18 LTX Impuls (602192840) Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač 18V; metaBOX 145 L

Obj. číslo 602192840

EAN 4007430286956



Ilustračné zobrazenie



- Robustný akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenia
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navŕtanie na hladkých povrchoch.
- Robustné teleso prevodovky z hliníkovej tlakovej liatiny
- Vretno s magnetickým vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity na prácu bez skľučovadla
- Výkonný 4-pólový motor Metabo pre rýchle vŕtanie a skrutkovanie
- Výkonné kladivo pre najlepšie pracovné výsledky
- Euro upínacie hrdlo (Ø 43 mm) na univerzálne použitie
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- S praktickým hákom na popruh, možnosť upevnenia na ľavej alebo pravej strane
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment mäkký	55 Nm
Impulzný moment	60 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1.5 - 24 Nm
Ø vŕtania do muriva	16 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. počet úderov	32300 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.8 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.2 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vŕtanie do betónu	13 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Skrutkovanie bez príklepu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým puzdrom

Prídavná rukoväť

Závesný hák

metaBOX 145 L

bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky