

## **SB 18 L (602317500) Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač** **18V 2x2Ah Li-Power; Nabíjačka SC 30; metaBOX 145**

Obj. číslo 602317500

EAN 4007430327437



Ilustračné zobrazenie



- Spoľahlivý, silný príklepový vŕtací skrutkovač pre všetky bežné vŕtacie a skrutkovacie aplikácie
- Funkcia príklepového vŕtania pre vŕtanie v murive
- Integrované LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu pre optimálne osvetlenie miesta práce
- S praktickým hákom na popruh a zásobníkom na bity, možnosť upevnenia na ľavej alebo pravej strane
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické údaje

## Parametre

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Druh akumulátorov                   | Li-Power        |
| Napätie akumulátora                 | 18 V            |
| Kapacita akumulátora                | 2 x 2 Ah        |
| Max. krútiaci moment mäkký          | 25 Nm           |
| Max. krútiaci moment tvrdý          | 50 Nm           |
| Nastaviteľný krútiaci moment        | 1.5 - 6 Nm      |
| Ø vŕtania do muriva                 | 10 mm           |
| Ø vŕtania do ocele                  | 10 mm           |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva          | 20 mm           |
| Voľnobežný počet otáčok             | 450 / 1800 /min |
| Max. počet úderov                   | 27000 /min      |
| Šírka upínania skľučovadla          | 1.5 - 13 mm     |
| Hmotnosť bez akumulátorového zdroja | 1.2 kg          |
| Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom   | 1.7 kg          |

## Vibrácie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Vŕtanie do kovu              | 2.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Odchýlka merania K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Príklepové vŕtanie do betónu | 21.5 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisie hluku

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 89 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 100 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)   |

## Obsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo vrtákov  
Závesný hák s uložením bitov  
2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/2,0 Ah)  
Nabíjačka SC 30  
metaBOX 145