SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač

18V 2x5.2Ah Li-Power; Nabíjačka ASC 55; metaBOX 145 L

Obj. číslo 602356650
EAN 4007430298249



Ilustračné zobrazenie

- Bezkefový 3-rýchlostný akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenia
- 3. Prevádzka s vysokými otáčkami (max. 3800 ot./min) pre širšiu oblasť použitia a ešte rýchlejšie vŕtanie
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navŕtanie na hladkých povrchoch.
- Robustné teleso prevodovky z hliníkovej tlakovej liatiny
- Vreteno s magnetickým vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity na prácu bez skľučovadla
- Silný bezuhlíkový motor pre maximálnu efektívnosť a dlhú dobu chodu akumulátora
- Precision Stop: elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou precíznosťou pre exaktnú a citlivú prácu
- Výkonné kladivo pre najlepšie pracovné výsledky
- Euro upínacie hrdlo (Ø 43 mm) na univerzálne použitie
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- S praktickým hákom na popruh a zásobníkom na bity, možnosť upevnenia na ľavej alebo pravej strane
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.2 Ah
Max. krútiaci moment mäkký	60 Nm
Impulzný moment	65 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	120 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Ø vŕtania do muriva	16 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. počet úderov	32300 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.9 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.6 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	3.8 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²
Príklepové vŕtanie do betónu	17.7 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým puzdrom
Prídavná rukoväť
Závesný hák s uložením bitov
2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L