

BS 18 LTX BL Q I (602359850) Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom

Kartón

Obj. číslo 602359850

EAN 4061792188211



Ilustračné zobrazenie



- Bezuhlíková vŕtačka so skrutkovačom s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenia
- Systém Metabo Quick: rýchla výmena nástrojov pre flexibilnú prácu
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navŕtanie na hladkých povrchoch.
- Vreteno s magnetickým vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity na prácu bez skľučovadla
- Precision Stop: elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou precíznosťou pre exaktnú a citlivú prácu
- Variabilný počet otáčok, pravý a ľavý chod a rýchle zastavenie pre mnohostranné použitie do dreva a kovu
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Euro upínacie hrdlo (Ø 43 mm) na univerzálne použitie
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiaden spätný úder pri zablokovaní vŕtáka - pre vysokú ochranu používateľa
- Integrované LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu pre optimálne osvetlenie miesta práce
- S praktickým hákom na opasok a skladoom bitov, podľa potreby upevniteľnými vpravo alebo vľavo
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Max. krútiaci moment mäkký	65 Nm
Impulzný moment	65 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	68 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.7 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.1 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo vrtákov
Rýchlovymeniteľný držiak bitov
Prídavná rukoväť
Závesný hák s uložením bitov
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky