

SB 18 LTX BL Q I (602361850) Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač 18V; Kartón

Obj. číslo 602361850

EAN 4061792188150



Ilustračné zobrazenie



- Bezkefový akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenia
- Funkcia príklepového vŕtania pre vŕtanie v murive
- Systém Metabo Quick: rýchla výmena nástrojov pre flexibilnú prácu
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navŕtanie na hladkých povrchoch.
- Precision Stop: elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou precíznosťou pre exaktnú a citlivú prácu
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiaden spätný úder pri zablokovaní vrtáka - pre vysokú ochranu používateľa
- Integrované LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu pre optimálne osvetlenie miesta práce
- S praktickým hákom na popruh a zásobníkom na bity, možnosť upevnenia na ľavej alebo pravej strane
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment mäkký	65 Nm
Impulzný moment	65 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Ø vŕtania do muriva	16 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	68 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. počet úderov	38000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.8 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.2 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vŕtanie do betónu	16.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.7 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo vrtákov
Prídavná rukoväť
Závesný hák s uložením bitov