

## SSW 18 LTX 1750 BL (602402850) Akumulátorový rázový skrutkovač 18V; Kartón

Obj. číslo 602402850

EAN 4061792202450



Ilustračné zobrazenie



- Extrémny výkonný akumulátorový rázový skrutkovač s vonkajším štvorhranom 3/4" a 1750 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pre rýchly postup práce a vysokú efektívnosť pri každom použití
- Uvoľnenie v APS režime (Automatic Power Shift): zabraňuje spadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Veľmi výkonný pre ťažké skrutkovacie aplikácie
- Práca s nízkym spätným rázom s veľmi vysokým krútiacim momentom
- Dvanásť stupňov otáčok/krútiaceho momentu pre široké spektrum použitia
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať s početnými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické údaje

## Parametre

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Napätie akumulátora                       | 18 V                            |
| Max. veľkosť skrutky                      | M33                             |
| Max. voľnobežný počet otáčok              | 0 - 1650 /min                   |
| Max. počet úderov                         | 2450 /min                       |
| Max. krútiaci moment                      | 1750 Nm                         |
| Max. uvoľňovací moment                    | 2100 Nm                         |
| Počet otáčok / stupňov krútiaceho momentu | 12                              |
| Upínanie nástroja                         | Vonkajší štvorhran 3/4" (19 mm) |
| Hmotnosť bez akumulátorového zdroja       | 3 kg                            |

## Vibrácie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Rázové skrutkovanie | 16.4 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K  | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisie hluku

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 97 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 108 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 5 dB(A)   |

## Obsah dodávky

bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky