

SSW 18 LTX 800 BL (602403650) Akumulátorový rázový skrutkovač 18V 2x5.2Ah Li-Power; Nabíjačka ASC 55; metaBOX 145 L

Obj. číslo 602403650

EAN 4061792228702



Ilustračné zobrazenie



- Výkonný akumulátorový rázový skrutkovač s vonkajším štvorhranom 1/2" a 800 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pre rýchly postup práce a vysokú efektívnosť pri každom použití
- Uvoľnenie v APS režime (Automatic Power Shift): zabraňuje spadnutiu skrutky/matice automatickým znížením otáčok po uvoľnení
- Skrutkovanie v APS režime (Automatic Power Shift): zabraňuje pretočeniu skrutky/matice automatickým vypnutím po prvom náraze
- Vysoký krútiaci moment pri obzvlášť šikovnej konštrukcii
- Veľmi výkonný pre ťažké skrutkovacie aplikácie
- Práca s nízkym spätným rázom s veľmi vysokým krútiacim momentom
- Dvanásť stupňov otáčok/krútiaceho momentu pre široké spektrum použitia
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- S praktickým hákom na popruh, možnosť upevnenia na ľavej alebo pravej strane
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	Li-Power
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.2 Ah
Max. veľkosť skrutky	M24
Max. voľnobežný počet otáčok	0 - 2575 /min
Max. počet úderov	3300 /min
Max. krútiaci moment	800 Nm
Max. uvoľňovací moment	1200 Nm
Počet otáčok / stupňov krútiaceho momentu	12
Upínanie nástroja	Vonkajší štvorhran 1/2" (12,70 mm)
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.95 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.6 kg

Vibrácie

Rázové skrutkovanie	10.7 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Odchýlka merania K	3 dB(A)
--------------------	---------

Obsah dodávky

Závesný hák
2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L