

SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183660) Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145; metaBOX 145 L

Obj. číslo 603183660

EAN 4061792215405



Ilustračné zobrazenie



- Experti na kovy: Bezuhlíkový 3-rýchlostný príklepový vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom a samostatne upínaným skľučovadlom
- Extrémne výkonné skľučovadlo s funkciou opätovného upnutia na zabránenie sklúznutiu nástroja a maximálnu presnosťou bez radiálneho hádzania
- 3. Prevádzka s vysokými otáčkami (max. 4000 ot/min) pre širšiu oblasť použitia a ešte rýchlejší postup vŕtania, najmä do kovu
- Funkcia príklepového vŕtania pre vŕtanie v murive
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navŕtanie na hladkých povrchoch.
- Precision Stop: elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou precíznosťou pre exaktnú a citlivú prácu
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiaden spätný úder pri zablokovaní vŕtáka - pre vysokú ochranu používateľa
- Integrované LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu pre optimálne osvetlenie miesta práce
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.5 Ah
Max. krútiaci moment mäkký	65 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 18 Nm
Ø vŕtania do muriva	16 mm
Ø vŕtania do ocele	16 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	68 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. počet úderov	38000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	3 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	3 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vŕtanie do betónu	25 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	109 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlopínač vrtákov Futuro Top
Prídavná rukoväť
Hákový kľúč
2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah)
Rýchlonabíjačka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 145 L