

RSEV 19-125 RT (603825700) Renovačná brúska

Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 603825700

EAN 4007430313621



Ilustračné zobrazenie



- Na efektívne nabrúsenie a odstraňovanie betónu, náteru a povlakov pomocou diamantových hrncových kotúčov
- Maximálna produktivita vďaka motoru Metabo Marathon so silou 1900 W pri nízkej hmotnosti
- Vysoký krútiaci moment a schopnosť preťaženia pre náročné použitia v nepretržitej prevádzke
- Nízka hmotnosť, ideálne na brúsenie pri stenách a stropoch
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Práca v blízkosti okrajov vďaka segmentu na odklopenie
- Optimálne výsledky odsávania: odpružený veniec kief na ochrannom kryte, ktorý sa prispôsobí na každý povrch a výšku segmentu
- Rukoväť prestaviteľná bez náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie pri brúsení
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Elektronický jemný nábeh bez trhnutia
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Prípojka pre odsávanie prachu Ø 35/41 mm

Technické údaje

Parametre

Brúsny kotúč-Ø	125 mm
Krútiaci moment	5 Nm
Voľnobežný počet otáčok	3800 - 8200 /min
Menovitý príkon	1900 W
Výkon	1240 W
Počet otáčok pri zaťažení	6800 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6.94 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rukoväť
Oporná príručka
Dvojdierová matica
Dvojdierový kľúč
Kufor z umelej hmoty