

RFEV 19-125 RT (603826710) Renovačná fréza Kufor z umelej hmoty; s frézovacou hlavou, špicaté ozubenie

Obj. číslo 603826710

EAN 4007430313720



Ilustračné zobrazenie



- Pre efektívny úber omietky, zvyškov lepidla, mäkkých podláh a starých náterov na stenách, stropoch a podlahách
- Maximálna produktivita vďaka výdatným 1900-Wattom pri nízkej hmotnosti
- Dvojstupňová, podsadená, vysokovýkonná prevodovka pre maximálny krútiaci moment a najvyšší odber
- Rýchly postup prác vďaka veľkému priemeru frézy
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Komfortne a bez náradia nastaviteľná hĺbka frézovania
- Robustný ochranný kryt zo zliatiny hliníka s odpruženým kefovým vencom pre bezprašnú prácu
- Rukoväť prestaviteľná bez náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie pri frézovaní
- Možnosť nasadenia na malých plochách ako renovačnú brúsku pri použití diamantového hrncovitého kotúča
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Elektronický jemný nábeh bez trhnutia
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Prípojka pre odsávanie prachu Ø 35/41 mm

Technické údaje

Parametre

Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	16.8 Nm
Voľnobežný počet otáčok	750 - 3100 /min
Menovitý príkon	1900 W
Výkon	1240 W
Počet otáčok pri zaťažení	2800 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.8 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	3.38 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rukoväť
Frézovacia hlava, špicaté ozubenie
Dvojdierový kľúč
Šesťhranný kľúč
Kufor z umelej hmoty