

WE 26-230 MVT Quick (606475260) Uhlová brúska

Kartón; s rýchlopínacou maticou, otočnou hlavnou rukoväťou, bezpečnostným vypínačom, tzv. spínačom mŕtveho muža

Obj. číslo 606475260

EAN 4007430268341



Ilustračné zobrazenie



- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Elektronické bezpečnostné odblokovanie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Vypínač pre okamžité vypnutie pre vysokú ochranu používateľa
- Hlavná rukoväť otáčateľná a doplnková rukoväť sa dá namontovať v 3 polohách na optimálnu polohu uchopenia aj pri rozbrusovaní
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Obmedzenie nábehového prúdu s jemným nábehom zabraňuje uvoľneniu poistky pri štarte
- Elektronická ochrana proti preťaženiu a ochrana proti opätovnému nábehu
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný systém tlmenia a prídavná rukoväť pre znižovanie vibrácií pre ochranu zdravia
- Bezpečnostný vypínač Metabo zabraňuje neúmyselnému zapnutiu
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora
- Signál LED pri zapnutej ochrane proti opätovnému spusteniu alebo pri prehriatí

Technické údaje

Parametre

Ø kotúča	230 mm
Menovitý príkon	2600 W
Výkon	1800 W
Voľnobežný počet otáčok	6600 /min
Počet otáčok pri zaťažení	4800 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	144 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	6.3 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6.4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnym papierom	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
Rýchlopínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)