

KS 18 LTX 57 BL (611857840) Akumulátorová ručná kotúčová píla 18V; metaBOX 340

Obj. číslo 611857840

EAN 4061792237162



Ilustračné zobrazenie



- Silná, ľahká akumulátorová ručná okružná píla pre univerzálne nasadenie na stavbách
- Výkonný bezuhlíkový motor pre rýchly postup práce a najvyššiu efektívnosť
- Hliníková podlahová platňa priamo použiteľná na vodiacich lištách Metabo ako aj Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a iných výrobcov
- Rýchle, presné odrezávanie jednoduchým pripojením odrezávacej lišty KFS od firmy Metabo (príslušenstvo)
- Automatické zapnutie / vypnutie pripojeného vysávača pomocou funkcie CordlessControl (dodáva sa ako príslušenstvo)
- Brzda zastaví pílový kotúč obzvlášť rýchlo a zvyšuje bezpečnosť
- Šikmé rezy s presným uhlom až do 50°, s praktickým západkovým bodom pri 45°
- 0°-ová poloha donastaviteľná pre najvyššiu presnosť rezu
- Dobre viditeľný ukazovateľ rezu pre rezanie podľa rysky
- Rukoväť s protikĺznou vrchnou plochou pre bezpečné vedenie
- Nízka hmotnosť a kompaktný, ergonomický dizajn
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiPOWER / LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Oblasť výkyvu od/do	0 / + 50 °
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 57 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	57 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	52 mm
Pílový kotúč Ø x vrtanie	165 x 20 mm
Voľnobežný počet otáčok	5000 /min
Max. rýchlosť rezania	43 m/s
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2.7 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	3.7 kg

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky	1 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (18 zubov)
 Paralelný doraz
 Šesťhranný kľúč
 metaBOX 340