

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Skracovacia píla Kartón; s poťahom a symetricky nastaviteľným dorazom

Obj. číslo 612216000

EAN 4007430296467



Ilustračné zobrazenie



- Jednoznačná patentovaná kombinácia z panelovej píly s funkciou ťahu a presnej lištovej píly so symetricky prestaviteľným dorazovým systémom
- Čas šetriace a presné rezanie úkosov bez prerátavania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov uhlomerom na systém dorazov
- Kompaktná funkcia poťahu pre šírku obrobkov až 305 mm: nie je potreba miesta za pilou
- Maximálna flexibilita pri rezaní vďaka obojstranne otočiteľnému stolu a obojstranne sklápateľnej hlavy píly
- Laser s dvojitou líniou pre presné ukazovanie línie rezu vľavo a vpravo od pílového kotúča
- Regulácia otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na rezanie hliníkových profilov a plastov
- S pílovým kotúčom »multi cut« (plochý/trapézový zub) pre vysokú kvalitu rezu a dlhú životnosť, napr. pri laminátových a hliníkových profiloch
- Kompaktná ľahká váha s ergonomickými úchytami, ideálne pre mobilné použitie
- Efektívne odsávanie pilín cez integrovaný lievnik na zachytávanie pilín
- Rýchle a precízne nastavenie schodných uhlov cez západkové body
- Jasné pracovné svetlo LED na osvetlenie miesta rezu (napájanie zo siete, batérie nie sú potrebné)
- Vysoké dorazy posúvateľné po stranách pre bezpečné pílenie
- Hĺbkový doraz pre jednoduché vytvorenie drážok
- Jednoduchá výmena pílového kotúča vďaka aretácii vretena; nie je potrebná demontáž výkyvného ochranného krytu

Technické údaje

Parametre

Rozmery	660 x 540 x 415 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	72 / 42 mm
Kapacita rezu 90°/90°	305 x 72 mm
Kapacita rezu 45°/45°	215 x 42 mm
Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo	50 / 50 °
Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo	47 / 47 °
Pílový kotúč	216 mm
Menovitý príkon S1 100%	1500 W
Menovitý príkon S6 20%	1800 W
Voľnobežný počet otáčok	2200 - 6300 /min
Rýchlosť rezania	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18.3 kg
Dĺžka kábla	3 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (60 zubov)
2 integrované rozšírenia stola
Uhlomer
Svorka na materiál
Nástroj pre výmenu pílového kotúča
Navíjanie kábla