

TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Akumulátorová stolová kotúčová píla 18V 4x8Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145 Duo; Kartón; s podstavcom a posuvnou funkciou

Obj. číslo 613025810

EAN 4007430334930



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne ľahká akumulátorová okružná píla s posuvnou funkciou pre maximálnu mobilitu
- Výkonný bezuhlíkový motor pre rezanie so silným výkonom, porovnateľným s káblovým strojom
- 100 %-ná kompatibilita k 18-voltovej triede: Silná 36-voltová prevádzka s dvomi 18-voltovými akumulátorovými blokmi značky Metabo
- Integrované odsávanie s prachovým cyklónom pre bezprašnú prácu bez vysávača
- Rýchla výmena medzi podlahovými a stojatými pílamí prostredníctvom integrovaného sklápaceľného podstavca
- Exaktný sklon pílového kotúča cez vedenie ozubeného venca
- Jemne nastaviteľný paralelný doraz s dvojitém spevnením a rýchlou fixáciou
- Extra veľká dosadacia plocha vďaka rozťahovaciemu rozšíreniu a predĺženiu stola
- Tlmený rozbeh a ochrana pred preťažením pre dlhú životnosť motora a prevodovky
- Bezpečná práca prostredníctvom ochrany pred opätovným rozbehom a brzdy motora pre rýchle zastavenie pílového listu
- Rozovierací klin ponorný bez náradia pre skryté rezy a prepravu
- Kufrík MetaLoc a montážne diely sú na telese kompaktné zafixovateľné pre prepravu a skladovanie
- Akumulátorový blok LiHD pre dôrazný výkon, extrémne dlhú dobu chodu a životnosť
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4 x 8 Ah
Max. výložná plocha	970 x 995 mm
Pracovná výška	850 / 355 mm
Výška rezania	0 - 87 mm
Max. výška rezu 90/45°	87 / 50 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	630 mm
Max. šírka materiálu na uhlovom doraze	200 mm
Voľnobežný počet otáčok	5000 /min
Max. rýchlosť rezania	66 m/s
Píllový kotúč	254 x 30 mm
Oblasť výkyvu pílového kotúča	-1.5 - 46.5 °
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	33 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	35 kg

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Píllový kotúč z tvrdého kovu so striedavým zubom (40 zubov)
 Textilné vrečko na prach
 4 akumulátorové bloky LiHD (18 V/8,0 Ah)
 2 rýchlonabíjačky ASC Ultra „AIR COOLED“
 Fixačný pás pre MetaLoc
 Kufor MetaLoc
 Podstavec
 Pneumatika
 Paralelný doraz
 Uhlový doraz
 Predĺženie stola
 Rozšírenie stola
 posuvná palička
 Prachový cyklón