

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Uhlová brúska s plochou hlavou

Kartón

Obj. číslo 613080000

EAN 4007430275677



Ilustračné zobrazenie



- Najšikovnejšia Uhlová brúska s plochou hlavou s reguláciou počtu otáčok pre perfektné opracovávanie nereze, napr. odhrotovanie
- Špeciálne vyvinutá pre odstraňovanie zväracích trosiek, hrdze, laku v úzkych rámových konštrukciách a pre prácu v úzkych polohách
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Vario-Constamatic (VC)-Plnovlnná elektronika s nastavovacím kolieskom: pre prácu s počtom otáčok presne prispôsobeným na opracovávaný materiál, ktoré zostanú konštantné aj pri zaťažení
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Skriňa prevodovky otočná v 90°-vých krokoch s možnosťou namontovania aj pre obsluhu ľavou rukou alebo pre rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje**Parametre**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Najmenší dosiahnuteľný uhol | 43 ° |
| Ø kotúča | 125 mm |
| Menovitý príkon | 1000 W |
| Výkon | 590 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 2000 - 7600 /min |
| Počet otáčok pri zaťažení | 6300 /min |
| Krútiaci moment | 3.5 Nm |
| Závit vretena | M 14 |
| Hmotnosť bez prívodného kábla | 2.3 kg |
| Dĺžka kábla | 4 m |
| Gumový obvod | 193 mm |

Vibrácie

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Brúsenie povrchu | 4.4 m/s ² |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s ² |
| Brúsenie brúsnyim papierom | 2.5 m/s ² |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s ² |

Emisie hluku

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku | 91 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 102 dB(A) |
| Odchýlka merania K | 3 dB(A) |

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príruka
Rýchlopínacia matica
Prídavná rukoväť
1 lamelový brúsny kotúč Flexiamant Super Convex (125mm; P60)