

WEF 15-125 Quick (613082000) Uhlová brúska s plochou hlavou

Kartón

Obj. číslo 613082000

EAN 4007430275707



Ilustračné zobrazenie



- Silná Uhlová brúska s plochou hlavou pre rýchly postup práce v ostrých uhloch až do 43°
- Špeciálne vyvinutá pre odstraňovanie zvaracích trosiek, hrdze, laku v úzkych rámových konštrukciách a pre prácu v úzkych polohách
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Tacho-Constamatic (TC)-Plnovlnná elektronika: najrýchlejší postup práce vďaka konštantnému počtu otáčok aj pri zaťažení
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) pre tlmenie vibrácií, na ochranu zdravia
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Skriňa prevodovky otočná v 90°-ých krokoch s možnosťou namontovania aj pre obsluhu ľavou rukou alebo pre rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje

Parametre

Najmenší dosiahnuteľný uhol	43 °
Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11000 /min
Počet otáčok pri zaťažení	11000 /min
Krútiaci moment	3.5 Nm
Závit vretena	M 14
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.7 kg
Dĺžka kábla	4 m
Gumový obvod	206 mm

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnyim papierom	3.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príruha
Rýchlopínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)
1 lamelový brúsny kotúč Flexiamant Super Convex (125mm; P60)