

WEF 15-150 Quick (613083000) Uhlová brúska s plochou hlavou

Kartón

Obj. číslo 613083000

EAN 4007430275714



Ilustračné zobrazenie



- Silná Uhlová brúska s plochou hlavou pre rýchly postup práce v obzvlášť ostrých uhloch až do 39°
- Špeciálne vyvinutá pre odstraňovanie zväracích trosiek, hrdze, laku v úzkych rámových konštrukciách a pre prácu v úzkych polohách
- Maximálna hĺbka rezu vďaka priemeru kotúča 150 mm
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Tacho-Constamatic (TC)-Plnovlnná elektronika: najrýchlejší postup práce vďaka konštantnému počtu otáčok aj pri zaťažení
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) pre tlmenie vibrácií, na ochranu zdravia
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Skriňa prevodovky otočná v 90°-vých krokoch s možnosťou namontovania aj pre obsluhu ľavou rukou alebo pre rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje

Parametre

Najmenší dosiahnuteľný uhol	39 °
Ø kotúča	150 mm
Menovitý príkon	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9600 /min
Počet otáčok pri zaťažení	9600 /min
Krútiaci moment	3.9 Nm
Závit vretena	M 14
Hmotnosť bez privodného kábla	2.7 kg
Dĺžka kábla	4 m
Gumový obvod	206 mm

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6.8 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsny m papierom	3.4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príruha
Rýchlopínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)
1 lamelový brúsny tanier Flexiamant Super Convex (150mm; P60)