

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Uhlová brúska

Kartón; s brzdou, rýchlopúšiacou maticou

Obj. číslo 613114000

EAN 4061792224803



Ilustračné zobrazenie



- Vybavený výkonnou 1 900-wattovou a M-Brush technológiou pre priemyselné použitie
- Technológia Metabo M-Brush: bezservisné karbónové kefy s 3-násobnou životnosťou pre jeden celý životný cyklus stroja
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Celorozsahová elektronika Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zaťažení
- Beznástrojová rýchla výmena kotúčov stlačením tlačidla pomocou systému Metabo M-Quick.
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Doplnková rukoväť Metabo VibraTech (MVT) bez vibrácií
- Najlepší antivibračný systém: integrované automatické vyvažovanie pre menej vibrácií v ruke a ramene až do 50 %, pre dlhšiu životnosť stroja a dvojnásobnú životnosť brúsnych kotúčov
- Posuvný spínač s funkciou okamžitého vypnutia: bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky integrovanému spínaču s protišmykovou úpravou
- Najrýchlejší brzdný systém pre najvyššiu ochranu používateľa: patentovaná, mechanická brzda kotúča zastaví kotúč po vypnutí aj pri výpadku prúdu do 2 sekúnd
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému zapnutiu
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Oceľové oká na upínanie karabíny zabezpečujúce uhlovú brúsku pre pádom pri práci vo veľkých výškach

Technické údaje

Parametre

Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1900 W
Výkon	1220 W
Voľnobežný počet otáčok	11000 /min
Počet otáčok pri zaťažení	11000 /min
Krútiaci moment	4 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	197 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.7 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnyim papierom	3 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)
Ochranný filter pred prachom