

KGS 18 LTX BL 254 (614254850) Akumulátorová Skracovacia píla 18V; ; s funkciou ťahu

Obj. číslo 614254850

EAN 4061792230422



Ilustračné zobrazenie



- Kompaktná akumulátorová skracovacia a pokosová píla mobilnej triedy M – ľahká, presná, užívateľsky príjemná.
- Výkonný bezuhlíkový motor pre rezanie so silným výkonom, porovnateľným s káblovým strojom
- Až 205 rezov do mäkkého dreva 80 × 80 na jedno nabitie akumulátora (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): presná čiara rezu obrysu bez dodatočného nastavovania vďaka inteligentne umiestnenému LED svetlu
- Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky
- Otočný tanier s rýchlym presným nastavením štandardných uhlov prostredníctvom západkových bodov
- Sklon pílového listu od -2 do 47°, vďaka čomu je vhodný na rezy na čele
- Robustná konštrukcia zo zliatiny hliníka pre najťažšie nároky
- Účinné odsávanie triesok cez integrovaný zachytávací lievnik
- Jemný nábeh a ochrana pred preťažením pre dlhú životnosť motora a prevodovky
- Vyťahovateľné rozšírenia stola, aj odoberateľné na podloženie mimoriadne dlhých obrobkov
- Rýchlopínací zverák na bezpečné upevnenie obrobku zhora alebo spredu
- Integrovaná regulácia hĺbky rezu
- Všetky stupnice a obslužné prvky viditeľné z pracovnej pozície a intuitívne obsluhovateľné
- Ergonomická plocha uchytania na nosenie jednou alebo dvomi rukami
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Napätie akumulátora	18 V
Výložná plocha	345 x 760 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	92 / 47 mm
Kapacita rezu 90°/90°	305 x 92 mm
Kapacita rezu 45°/45°	215 x 47 mm
Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo	50 / 50 °
Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo	47 / 2 °
Pílový kotúč	254 x 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	4000 /min
Max. rýchlosť rezania	53 m/s
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	14.8 kg

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	100 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový list „cordless cut wood - classic“ 254x30 Z48
 2 integrované rozšírenia stola
 Pozdĺžny doraz
 prípravok na upnutie obrobku
 nástroj pre výmenu pílového listu
 odsávacie vrečko
 bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky