

KGT 305 M (619004000) Skracovacia a stolová kotúčová píla**Kartón**

Obj. číslo 619004000

EAN 4007430299741



Ilustračné zobrazenie



- Skracovacia a úkosová píla s prídavnou funkciou stolovej kotúčovej píly pre pozdĺžne rezy
- Rýchle prestavenie skracovacej píly na stolovú
- Kompaktná ľahká váha, ideálne pre mobilné použitie
- Jednoduchšia preprava vďaka bezpečnostnej poistke hlavy píly
- Robustná konštrukcia zo zliatiny hliníka pre najťažšie nároky
- Rýchle a presné nastavenie bežných uhlov prostredníctvom západkových bodov
- Laser pre presné ukazovanie línie rezu (napájaný zo siete, nie je potrebná žiadna baterka)
- Plynule vyťahovateľné rozšírenia stola, odnímateľné pre spodne ležiace dlhé panely, lišty a pod.
- Svetlé LED pracovné svetlo pre osvetlenie miesta rezu (napájaný zo siete, nie je potrebná žiadna baterka)
- Vysoké, bočne posuvné dorazy pre bezpečné rezanie
- Zvierka materiálu pre bezpečné upevnenie obrobku zvrchu alebo spredu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Hlava píly sklopiteľná doľava, s dodatočným uhlovým rozsahom pre zadné rezy
- Všetky stupnice a obslužné prvky viditeľné z pracovnej pozície a intuitívne obsluhovateľné
- Jednoduchá výmena pílového kotúča vďaka aretácii vretena; nie je potrebná demontáž výkyvného ochranného krytu

Technické údaje

Parametre

Rozmery	658 x 600 x 460 mm
Veľkosť stola	462 x 261 mm
Výška rezania - prevádzka ako stolová okružná píla	0 - 50 mm
Šírka rezania - prevádzka ako skracovacia píla 90/45°	150 / 100 mm
Hĺbka rezu - prevádzka ako skracovacia píla 90/45°	102 / 70 mm
Kapacita rezu 90°/90°	150 x 102 mm
Kapacita rezu 45°/45°	115 x 45 mm
Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo	52 / 52 °
Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo	47 / 2 °
Menovitý príkon	1600 W
Voľnobežný počet otáčok	3700 /min
Počet otáčok pri zaťažení	2750 /min
Max. rýchlosť rezania	60 m/s
Pílový kotúč	305 x 30 mm
Hmotnosť	22 kg
Dĺžka kábla	2.8 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Tvrdokovový pílový kotúč (56 zubový)
 2 integrované rozšírenia stola
 Paralelný doraz
 Pozdĺžny doraz
 Zvierka materiálu
 Vrecko na odsávanie
 Nástroj pre výmenu pílového kotúča
 Posuvná palička