

KGSV 216 M (619261000) Skracovacia píla

Kartón; s funkciou potáhu

Obj. číslo 619261000

EAN 4007430256607



Ilustračné zobrazenie



- Regulácia otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na rezanie hliníkových profilov a plastov
- S pílovým kotúčom »multi cut« (plochý/trapézový zub) pre vysokú kvalitu rezu a dlhú životnosť, napr. pri laminátových a hliníkových profiloch
- Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky
- Kompaktná ľahká váha, vhodné aj na prenos jednou rukou
- Robustná konštrukcia z odliatku hliníka pre najtvrdšie nároky
- Jednoduchý transport vďaka ergonomickým rukovätiam a zaisteniu hlavy píly
- Efektívne odsávanie pilín cez integrovaný lievik na zachytávanie pilín
- Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Rýchle a presné nastavenie schodných uhlov cez západkové body
- Laser pre presné zobrazenie línie rezu (napájanie zo siete, batérie nie sú potrebné)
- Vyťahovateľné rozšírenia stola, aj odoberateľné na podloženie mimoriadne dlhých obrobkov
- Jasné pracovné svetlo LED na osvetlenie miesta rezu (napájanie zo siete, batérie nie sú potrebné)
- Vysoké dorazy posúvateľné po stranách pre bezpečné pílenie
- Rýchloupínací zverák na bezpečné upevnenie obrobku zhora alebo spredu
- Hĺbkový doraz pre jednoduché vytvorenie drážok
- Hlava píly nakloniteľná doľava, s dodatočným uhlovým rozsahom pre zadné rezy
- Všetky stupnice a obslužné prvky sú z pracovnej pozície viditeľné a intuitívne obsluhovateľné
- Jednoduchá výmena pílového kotúča vďaka aretácii vretena; nie je potrebná demontáž výkyvného ochranného krytu

Technické údaje

Parametre

Rozmery	760 x 475 x 340 mm
Výložná plocha	345 x 730 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm
Kapacita rezu 90°/90°	305 x 65 mm
Kapacita rezu 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo	47 / 47 °
Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo	47 / 2 °
Pílový kotúč	216 x 30 mm
Menovitý príkon S1 100%	1350 W
Menovitý príkon S6 20%	1700 W
Voľnobežný počet otáčok	2500 - 5500 /min
Počet otáčok pri zaťažení	5500 /min
Rýchlosť rezania	28 - 62 m/s
Hmotnosť	13.5 kg
Dĺžka kábla	2 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (60 zubov)
 2 integrované rozšírenia stola
 Skracovací doraz
 Svorka na materiál
 Nástroj pre výmenu pílového kotúča
 Navíjanie kábla
 Vreca na zachytávanie pilín