

# Акумулятори для садових ділянок.

Застосування	Інструмент	Приладдя	Акумуляторний блок						
			Li-Power			LiHD			
			2,0 А-год	4,0 А-год	5,2 А-год	4,0 А-год	5,5 А-год	8,0 А-год	10,0 А-год
<b>Підрізання живоплотів</b>			<b>Кущорізи</b>						
Підрізання / легке застосування 	SGS 18 LTX Q	Ніж для кущів	165 хв	330 хв	430 хв	330 хв	455 хв	660 хв	825 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		48 хв	96 хв	125 хв	96 хв	132 хв	192 хв	240 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 хв	33 хв	43 хв	33 хв	45 хв	65 хв	82 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 1)		27 хв	55 хв	71 хв	55 хв	75 хв	109 хв	136 хв
Обрізання / застосування у складних умовах 	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		17 хв	34 хв	44 хв	34 хв	47 хв	68 хв	85 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 хв	27 хв	35 хв	27 хв	37 хв	54 хв	67 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 2)		20 хв	39 хв	51 хв	39 хв	54 хв	79 хв	98 хв
<b>Пили</b>			<b>Пила по дереву / ланцюгова пила / висоторізна насадка</b>						
Пиляння твердої деревини (Ø 8 см) 	MS 18 LTX 15	Пиляльна шина + пиляльний ланцюг 15 см (1/4" / 1,1 мм)	60 розрізів	120 розрізів	156 розрізів	120 розрізів	165 розрізів	240 розрізів	300 розрізів
	MS 18 LTX 15 + телескопічна ручка MS		48 розрізів	96 розрізів	125 розрізів	96 розрізів	132 розрізи	192 розрізи	240 розрізів
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (ступінь 2)	Пиляльна шина + пиляльний ланцюг 25 см (3/8" LP / 1,3 мм)	70 розрізів	140 розрізів	182 розрізи	140 розрізів	193 розрізи	280 розрізів	350 розрізів
Пиляння м'якої деревини (10 x 10 см) 		Пиляльна шина + пиляльний ланцюг 40 см (3/8" LP / 1,1 мм)	62 розрізи	125 розрізів	162 розрізи	125 розрізів	171 розріз	249 розрізів	311 розрізів
Пиляння твердої деревини (Ø 20 см) 	MS 36-18 LTX BL 40		18 розрізів	37 розрізів	47 розрізів	37 розрізів	50 розрізів	73 розрізи	91 розріз
<b>Видалення листя/бруду</b>			<b>Садова повітрорудка</b>						
	LB 18 LTX BL		7 хв	14 хв	18 хв	14 хв	19 хв	28 хв	35 хв
<b>Скошування</b>			<b>Газонокосарка</b>						
Низька трава / легке застосування 	RM 36-18 LTX BL 36		27 хв	54 хв	70 хв	54 хв	74 хв	108 хв	135 хв
	RM 36-18 LTX BL 46		23 хв	45 хв	59 хв	45 хв	62 хв	90 хв	113 хв
Висока трава / мульчування / застосування у складних умовах 	RM 36-18 LTX BL 36		8 хв	16 хв	21 хв	16 хв	22 хв	32 хв	40 хв
	RM 36-18 LTX BL 46		9 хв	18 хв	23 хв	18 хв	25 хв	36 хв	45 хв
<b>Скошування, підрізання і обробні роботи</b>			<b>Кущові й газонні ножиці</b>						
Підрізання країв газону 	SGS 18 LTX Q	Ніж для трави, телескопічна ручка	150 хв	300 хв	390 хв	300 хв	415 хв	600 хв	750 хв
	<b>Газонокосарки/мотокози</b>			20 хв	40 хв	52 хв	40 хв	55 хв	80 хв
Підрізання / підчищування (трава / бур'ян) 	RTD 18 LTX BL 30	Шпилька з подвійною ниткою	10 хв	20 хв	26 хв	20 хв	28 хв	40 хв	50 хв
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		24 хв	47 хв	61 хв	47 хв	65 хв	94 хв	118 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (ступінь 1)		21 хв	42 хв	55 хв	42 хв	58 хв	84 хв	105 хв
Скошування (висока трава / луки) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Котушка з подвійною ниткою / ніж для трави	9 / 12 хв	18 / 25 хв	23 / 32 хв	18 / 25 хв	25 / 34 хв	36 / 49 хв	45 / 62 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (ступінь 2)		8 / 11 хв	17 / 22 хв	22 / 29 хв	17 / 22 хв	23 / 30 хв	33 / 44 хв	42 / 55 хв
Підчищування / догляд за ландшафтом (задерев'янілий матеріал < 20 мм / зарості) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Ніж металевий для густої порослі	16 хв	32 хв	41 хв	32 хв	43 хв	63 хв	79 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (ступінь 2)		14 хв	28 хв	37 хв	28 хв	39 хв	56 хв	71 хв
<b>Розпилювання</b>			<b>Розпилювач, що вдягається на спину</b>						
Розпилення з робочим тиском 1,5 бар 	RSG 18 LTX 15		4 год	8 год	10,5 год	8 год	11 год	16 год	20 год
<b>Зрошування / видалення води</b>			<b>Заглибний насос і бочковий насос для дощової води</b>						
Роботи з очищення / полив квітів 	TPF 18 LTX 2200 (ступінь 1)	Садовий розбризкувач	55 хв	110 хв	143 хв	110 хв	151 хв	220 хв	275 хв
Іригація садових ділянок 	TPF 18 LTX 2200 (ступінь 3)	Дощувальні установки	20 хв	40 хв	52 хв	40 хв	55 хв	80 хв	100 хв
Викачування чистої води з резервуара / басейна 		Арматура для відведення 1" (Ø 25 мм)	17 хв	34 хв	44 хв	34 хв	47 хв	68 хв	85 хв

Порада щодо акумуляторного блока

Вказані значення часу роботи можуть змінюватися залежно від застосування, скошуваного матеріалу і ступеня розрядженості акумуляторного блока.

**metabo**<sup>®</sup>