

Les marteaux Metabo.

Fonctions possibles :



4 fonctions :

- Perçage à percussion
- Perçage à 2 vitesses
- Burinage



3 fonctions :

- Perçage à percussion
- Perçage
- Burinage



2 fonctions :

- Perçage à percussion
- Perçage



2 fonctions :

- Perçage à percussion
- Burinage



1 fonction :

- Burinage

		Référence	Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) MAX	Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) OPT	Burinage facile	Burinage difficile	Énergie de frappe par coup max.	Tension de la batterie / Puissance absorbée nominale	Mandrin de rechange	Système électronique constant	MVT antivibrations	Aspiration de la poussière ESA	Aspiration de la poussière intégrée
	Marteaux sans fil SDS-plus											Plus	
	PowerMaxx BH 12 BL 16	600207	16	6–8	–	–	1,3 J	12 V	–	✓	✓	o	–
	BH 18 LTX BL 16	600324	16	6–8	–	–	1,3 J	18 V	–	✓	✓	o	–
	KH 18 LTX 24	601712	24	14	✓	–	2,1 J	18 V	–	–	–	o	–
	KH 18 LTX BL 24	601713	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	–	✓	✓	o	–
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	✓	✓	✓	o	o
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	✓	✓	✓	o	✓
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	✓	✓	✓	o	o
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	✓	✓	✓	o	✓
	KH 18 LTX BL 35 Q	600813	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	18 V	✓	✓	✓	–	–
	Marteaux multifonctions à 2 vitesses SDS-plus											Plus	
	UHE 2660-2 Quick	600697	26	16	✓	–	2,8 J	800 W	✓	–	–	o	–
	UHEV 2860-2 Quick	600713	28	18	✓✓	✓	3,4 J	1100 W	✓	✓	–	o	–

metabo

Applications : ✓ approprié ✓✓ bien approprié ✓✓✓ optimal
Équipement : ● présent o accessoires en option

		Référence	Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) MAX	Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) OPT	Burinage facile	Burinage difficile	Énergie de frappe par coup max.	Tension de la batterie / Puissance absorbée nominale	Mandrin de rechange	Système électronique constant	MVT antivibrations	Aspiration de la poussière ESA	Aspiration de la poussière intégrée
	Marteaux combinés SDS-plus											Plus	
	KHE 2245	601708	22	12	✓	–	2,2 J	750 W	–	–	–	o	–
	KHE 2445	601709	24	14	✓	–	2,4 J	800 W	–	–	–	o	–
	KHE 2645	601710	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	–	–	–	o	–
	KHE 2645 Q	601711	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	o	–	–	o	–
	KHE 2845	601739	28	18	✓✓	–	3,0 J	880 W	–	–	–	o	–
	KHE 2845 Q	601740	28	18	✓✓	–	3,0 J	880 W	o	–	–	o	–
	KHE 2660 Quick	600663	26	16	✓✓	–	3,0 J	850 W	✓	–	–	o	–
	KHE 2860 Quick	600878	28	18	✓✓	–	3,2 J	880 W	✓	–	–	o	–
	KHE 3560 Q	600811	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	–	–
	Marteaux burineurs SDS-plus											Plus	
	MHE 4	600812	–	–	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	–	–
	Marteaux combinés SDS-max											Max	
	KH 5-40	600763	40	30	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	–	o	–
	KHE 5-40	600391	40	30	✓✓✓	✓✓	8,6 J	1100 W	–	✓	✓	o	–
	KHEV 5-40 BL	600765	40	30	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	✓	✓	o	–
	KHEV 8-45 BL	600766	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 J	1500 W	–	✓	✓	o	–
	KHEV 11-52 BL	600767	52	42	✓	✓✓✓	18,8 J	1500 W	–	✓	✓	o	–
	Marteaux burineurs SDS-max											Max	
	MH 5	600147	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	✓	–	–
	MHE 5	600148	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	✓	✓	–	–
	MHEV 5 BL	600769	–	–	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	✓	✓	o	–
	MHEV 11 BL	600770	–	–	✓	✓✓✓	18,0 J	1500 W	–	✓	✓	o	–
	Marteaux sans fil SDS-max											Max	
	KHA 18 LTX BL 40	600752	40	30	✓✓	✓✓	8,6 J	18 V	–	✓	✓	o	–