

Overblik over Metabo-støvsugere

		Model	Fremdrivning	Maks. optagen effekt	Maksimal luftfyldelse	Undertryk	Beholdervolumen	Særlige produktfordele										
De mobile – brug med lav støvudvikling																		
	AS 18 L PC	18 V		2100 l/min	120 mbar	7,5 l	Kompakt og mobil	■			■							
	AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l		■			■			■				
De kompakte – brug med lav støvudvikling																		
	AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l	Kompakt og mobil	■			■				■	■	■	■
	AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l		■			■				■	■	■	■
	AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l		■			■				■	■	■	■
	AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l			■		■				■	■	■	■
	AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l				■	■				■	■	■	■
	AS 20 L PC	Net	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■			■				■			■
	ASA 20 L PC	Net	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■			■				■		■	■
	ASA 30 L PC	Net	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l		■			■				■		■	■
	ASA 30 M PC	Net	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l			■		■				■	■	■	■
	ASA 30 H PC	Net	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l				■	■				■	■	■	■
	ASA 25 L PC	Net	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l		■			■				■		■	■
	ASA 30 L PC INOX	Net	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l		■			■				■		■	■
De solide – tidsbegrænset brug med høj støvudvikling																		
	ASR 25 L SC	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l	Særlig høj sugeevne	■				■			■			
	ASR 50 L SC	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l		■				■			■			
	ASR 25 M SC	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l			■			■			■	■		
	ASR 50 M SC	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l			■			■			■	■		
	ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l			■			■			■	■		
De kontinuerlige – kontinuerlig brug med høj støvudvikling																		
	ASR 35 L ACP	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l	Særlig høj sugeevne	■						■	■			
	ASR 35 M ACP	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l			■					■	■	■		
	ASR 35 H ACP	Net	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l				■				■	■	■		