

Vista general de los aspiradores de Metabo.

Modelo		Tipo de accionamiento	Máxima potencia absorbida	Máximo caudal de aire	Depresión	Volumen del depósito	Ventajas especiales del producto			PressClean: limpieza manual del filtro	SelfClean: limpieza semiautomática del filtro	AutoCleanPlus: limpieza del filtro MPulse automática	Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial	Equipamiento básico antiestático	Acoplamiento de metaBOXes con herramientas y accesorios	Accesorios de aspiración con sistema Quick
Los móviles: aplicaciones con baja generación de polvo																
	AS 18 L PC	18 V		2100 l/min	120 mbar	7,5 l	Compactos y móviles	■		■						
	AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l		■		■			■			
Los compactos: aplicaciones con baja generación de polvo																
	AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l	Compactos y móviles	■		■			■	■	■	■
	AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l		■		■			■	■	■	■
	AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l		■		■			■	■	■	■
	AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l			■	■			■	■	■	■
	AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l				■			■	■	■	■
	AS 20 L PC	Red	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■		■			■			■
	ASA 20 L PC	Red	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■		■			■		■	■
	ASA 30 L PC	Red	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l		■		■			■		■	■
	ASA 30 M PC	Red	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l			■	■			■	■	■	■
	ASA 30 H PC	Red	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l				■			■	■	■	■
	ASA 25 L PC	Red	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l		■		■			■		■	■
	ASA 30 L PC INOX	Red	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l		■		■			■		■	■
Los sólidos: aplicaciones temporales con altos niveles de polvo																
	ASR 25 L SC	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l	Aspiración especialmente potente	■			■		■			
	ASR 50 L SC	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l		■			■		■			
	ASR 25 M SC	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l			■		■		■	■		
	ASR 50 M SC	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l			■		■		■	■		
	ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l			■		■		■	■		
Los de marcha permanente: aplicaciones continuas con altos niveles de polvo																
	ASR 35 L ACP	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l	Aspiración especialmente potente	■				■	■			
	ASR 35 M ACP	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l			■			■	■	■		
	ASR 35 H ACP	Red	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l				■		■	■	■		