Panoramica degli aspiratori Metabo.

Modello	Tipo di trasmissione	Potenza assorbita massima	Volume d'aria massimo	Depressione	Capacità serbatoio	Vantaggi particolari del prodotto	L	M	H	PressClean: pulizia manuale del filtro	SelfClean: pulizia del filtro semiautomatica	AutoCleanPlus: pulizia del filtro automatica MPulse	Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale	Dotazione di serie antistatica	Accoppiamento dei metaBOX con utensili e accessori	Accessorio di aspirazione con sistema Quick
I modelli mobili – applicazioni con poco sviluppo di polvere																
AS 18 L PC	18 V		2100 l/min	120 mbar	7,5 l	Compattezza e mobilità	■			■						
AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l		■			■			■			
I modelli compatti – applicazioni con poco sviluppo di polvere																
AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l	Compattezza e mobilità	■			■			■	■	■	■
AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l		■			■			■	■	■	■
AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l		■			■			■	■	■	■
AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l			■		■			■	■	■	■
AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l				■	■			■	■	■	■
AS 20 L PC	Cavo	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■			■			■			■
ASA 20 L PC	Cavo	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		■			■			■		■	■
ASA 30 L PC	Cavo	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l		■			■			■		■	■
ASA 30 M PC	Cavo	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l			■		■			■	■	■	■
ASA 30 H PC	Cavo	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l				■	■			■	■	■	■
ASA 25 L PC	Cavo	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l		■			■			■		■	■
ASA 30 L PC INOX	Cavo	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l		■			■			■		■	■
I modelli solidi – applicazioni limitate nel tempo con alto sviluppo di polvere																
ASR 25 L SC	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l	Aspirazione particolarmente potente	■				■		■			
ASR 50 L SC	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l		■				■		■			
ASR 25 M SC	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l			■			■		■	■		
ASR 50 M SC	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l			■			■		■	■		
ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l			■			■		■	■		
I modelli infaticabili – applicazioni continuate con alto sviluppo di polvere																
ASR 35 L ACP	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l	Aspirazione particolarmente potente	■					■	■			
ASR 35 M ACP	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l			■				■	■	■		
ASR 35 H ACP	Cavo	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l				■			■	■	■		

metabo