






Et overblik over driftstiderne på akku-vinkelslibere.

Anvendelse	Maskine	Tilbehør	Batteri				
			Li-Power		LiHD		
			 4.0 Ah	 5.2 Ah	 5.5 Ah	 8.0 Ah	 10.0 Ah
Metal							
Skæring af armeringsstål Ø 10 mm (snit pr. batteriopladning)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	70	92	102	149	186
	W 18 L 9-125		90	116	130	189	236
	W 18 L BL 9-125		95	123	137	200	250
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		101	131	146	212	266
Skæring af armeringsstål Ø 16 mm (snit pr. batteriopladning)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	37	48	51	74	93
	W 18 L 9-125		39	51	54	78	98
	W 18 L BL 9-125		46	60	64	93	116
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		48	–	66	96	119
Skæring af armeringsstål Ø 20 mm (snit pr. batteriopladning)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	31	–	43	62	78
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		31	–	43	63	78
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	32	–	47	68	84
Skæring af armeringsstål Ø 30 mm (snit pr. batteriopladning)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	16	–	23	34	42
Afglatning af stålkonstruktionselementer, let slibning (meter pr. batteriopladning)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamelslibeskiver Ø 125 mm P 60, F-ZK (624277)	35	46	51	74	93
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		39	50	56	82	101
Klargøring af svejsesømme fræsehøjde 8 mm x 30° (centimeter pr. batteriopladning)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamelslibeskiver Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	76	110	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	81	118	–
Slibning af svejsesøm (tværsnit 7 x 3 mm) (centimeter pr. batteriopladning)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamelslibeskive Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	93	136	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	116	169	–
Skæring af firkantrør 15x15x1,5mm (S235JR) (snit pr. batteriopladning)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	83	108	120	175	219
	W 18 L 9-125		99	128	143	208	261
	W 18 L BL 9-125		116	150	167	243	303
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		114	147	164	239	299
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		116	150	167	244	304
Skæring af fladstål 60x10mm (S235RJ) (snit pr. batteriopladning)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	–	–	20	30	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	21	31	–
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	20	–	29	42	53
Mineralske materialer							
Skæring af plænekantsten af beton 1000 x 300 x 50 mm (300 mm snit pr. batteriopladning)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Diamantskæreskive Ø 230 x 22,23 mm, »CP«, beton »professional« (628574)	10	13	14	21	26
Skæring af tagsten på langs, Frankfurter Pfanne Braas (snit pr. batteriopladning)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Diamantskæreskive Ø 230 x 22,23 mm, »UP«, Universal »professional« (628562)	31	40	45	65	82
Skæring af fint stentøj (snit pr. batteriopladning)	W 18 7-125	Diamantskæreskive Ø 125 x 22,23 mm, "TP", fliser »pro- fessional« (628579)	15	19	21	31	38
	W 18 L 9-125		16	22	24	36	44
	W 18 L BL 9-125		20	26	29	42	53
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		20	26	30	43	54
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		20	25	29	42	53

De anførte driftstider kan variere alt efter anvendelse, skæremateriale og opladningstilstanden på de anvendte batterier.

Anbefalet batteri

– anbefales ikke