






Alle vermogens van de haakse accu-slijpers op een rij.

Toepassing	Machine	Toebehoren	accu-pack				
			Li-Power		LiHD		
			 4.0 Ah	 5.2 Ah	 5.5 Ah	 8.0 Ah	 10.0 Ah
Metall							
Betonstaal Ø 10 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	70	92	102	149	186
	W 18 L 9-125		90	116	130	189	236
	W 18 L BL 9-125		95	123	137	200	250
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		101	131	146	212	266
Betonstaal Ø 16 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	37	48	51	74	93
	W 18 L 9-125		39	51	54	78	98
	W 18 L BL 9-125		46	60	64	93	116
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		48	–	66	96	119
Betonstaal Ø 20 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	31	–	43	62	78
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		31	–	43	63	78
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick		32	–	47	68	84
Betonstaal Ø 30 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	16	–	23	34	42
Stalen componenten afbramen, licht schuren (meter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 60, F-ZK (624277)	35	46	51	74	93
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		39	50	56	82	101
Lasnaadvoorbereiding afkanthoogte 8 mm x 30° (centimeter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	76	110	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	81	118	–
Lasnaad (doorsnede 7 x 3 mm) schuren (centimeter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	93	136	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	116	169	–
Vierkante buis 15 x 15 x 1,5 mm doorslijpen (S235JR) (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	83	108	120	175	219
	W 18 L 9-125		99	128	143	208	261
	W 18 L BL 9-125		116	150	167	243	303
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		114	147	164	239	299
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		116	150	167	244	304
Plaatstaal 60 x 10 mm doorslijpen (S235RJ) (zaagsnedes per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	–	–	20	30	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	21	31	–
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick		20	–	29	42	53
Materialen bestaande uit mineralen							
Borderrand van beton doorslijpen 1000 x 300 x 50 mm (zaagsnedes 300 mm per acculading)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Diamant-doorslijpschijf Ø 230 x 22,23 mm, »CP«, Beton »professional« (628574)	10	13	14	21	26
Dakpannen in de lengte doorslijpen, Frankfurter dakpan Braas (zaagsnedes per acculading)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Diamant-doorslijpschijf Ø 230 x 22,23 mm, »UP«, algemeen »professional« (628562)	31	40	45	65	82
Grès doorslijpen 10 x 300 mm (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Diamant-doorslijpschijf Ø 125 x 22,23 mm, »TP«, tegels »professional« (628579)	15	19	21	31	38
	W 18 L 9-125		16	22	24	36	44
	W 18 L BL 9-125		20	26	29	42	53
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		20	26	30	43	54
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		20	25	29	42	53

De looptijden kunnen verschillen per toepassing, het te snoeien materiaal en de laadtoestand van de accu-pack.

Accu-pack advies

– wordt niet aanbevolen