# 18 V

# De haakse accu-slijper van Metabo

| | Type | Ø115 mm | Ø125 mm | Ø150 mm | Ø180 mm | Ø230 mm | Netequivalent vermogen | Bijzondere voordelen | Brushless-motor | S-automatic veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag | Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag | Gereedschapsloze schijfwissel | Zonder gereedschap verstelbare beschermkap | Extra MVT-handgreep | Zachtaanloop | Herstartbeveiliging | Overbelastingsbeveiliging | Regelbaar toerental | Geïntegreerde Autobalancer | Rem | Schakelaar met dodemansfunctie | Valbeveiliging | Stofbeschermingsfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Uitvoering | | | | | | | | | | | | | | |
| **7e serie - de beginners** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W 18 7-125 | | ■ | | | | 700 W | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| **9e serie - de flexibelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W 18 L 9-115 | ■ | | | | | 900 W | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | W 18 L 9-125 | | ■ | | | | 900 W | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | W 18 L 9-125 Quick | | ■ | | | | 900 W | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | W 18 L BL 9-115 | ■ | | | | | 900 W | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | W 18 L BL 9-125 | | ■ | | | | 900 W | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| **11e serie - de allrounders** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W 18 LT BL 11-125 | | ■ | | | | 1.100 W | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | WB 18 LT BL 11-125 Quick | | ■ | | | | 1.100 W | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | WVB 18 LT BL 11-115 Quick | ■ | | | | | 1.100 W | Regelbaar toerental | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | | ■ | | | | 1.100 W | Regelbaar toerental | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX | | ■ | | | | 1.100 W | Hoog koppel en regelbaar toerental voor de bewerking van roestvast staal | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | WPB 18 LT BL 11-125 Quick | | ■ | | | | 1.100 W | Hoge gebruikersbescherming | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| **15e serie - de krachtpatsers** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | | ■ | | | | 1.500 W | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | WB 18 LTX BL 15-150 Quick | | | ■ | | | 1.500 W | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | WB 18 LTX BL 15-180 Quick | | | | ■ | | 1.500 W | Grote slijpdiepte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | WVB 18 LTX BL 15-125 Quick | | ■ | | | | 1.500 W | Regelbaar toerental | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | WVB 18 LTX BL 15-150 Quick | | | ■ | | | 1.500 W | Regelbaar toerental | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS | | ■ | | | | 1.500 W | Maximale gebruikersbescherming | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS | | | ■ | | | 1.500 W | Maximale gebruikersbescherming | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS | | | | ■ | | 1.500 W | Optimale gebruikersbescherming, grote slijpdiepte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **24e serie - de sterksten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick | | | | | ■ | 2.400 W | Grote slijpdiepte en optimale gebruikersbescherming, draaibare hoofdhandgreep, extreem hoog vermogen | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |

## In een oogopslag zien welke voordelen een haakse accu-slijper van Metabo biedt

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | | P | B | A | 18 | LTX | BL | 15 | - | 125 | Quick | DS | |
| W | V | | B | | 18 | LT | BL | 11 | - | 125 | Quick | | INOX |
| W | | | | | 18 | L | | 9 | - | 115 | | | |

- INOX: De specialist voor de bewerking van roestvast staal
- LTX / LT / L: L Beginnersklasse, LT Middenklasse, LTX Premiumklasse
- 15 / 11 / 9: Komt overeen met een netequivalent vermogen in W x 100
- DS: Drop-Security beveiligt de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes
- 18: 18 Volt-klasse/CAS
- BL: Brushless
- A: Autobalancer
- B: Rem
- P: Paddleschakelaar met dodemansfunctie
- Quick: Snelle, gereedschapsloze schijfwissel
- 125: Schijfdiameter in mm
- V: Variabel toerental
- W: Haakse slijper

metabo.com

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS