Quale troncatrice per quale applicazione?

Dati tecnici	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Sezione max. del pezzo a 90°/90°	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	60 mm 120 mm	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	65 mm 305 mm	80/102 mm[1] 200/150 mm[1]	72 mm 305 mm	72 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Sezione max. del pezzo a 45°/45°	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	45 mm 80 mm	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	36 mm 205 mm	45 mm 130 mm	42 mm 215 mm	42 mm 215 mm	76 mm 223 mm
Superficie di appoggio lungh. x largh.	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Lama/numero denti*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
Possibilità di regolazione: ■ Piano girevole sx/dx (max.) ■ Testa inclinabile sx/dx (max.)	50°/50° 47°/2°	50°/50° 47°/2°	50°/60° 47°/47°	47°/47° 47°/2°	50°/50° 47°/2°	50°/50° 47°/2°	50°/60° 47°/47°	47°/47° 47°/2°	52°/52° 47°/2°	50°/50° 47°/47°	50°/50° 47°/47°	47°/60° 46°/46°
Potenza nominale assorbita (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
Peso	12,8 kg	14,8 kg	17, 4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	13,5 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	27,2 kg
Applicazione												
Troncature sul cantiere	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■
Lavori preparativi in laboratorio	■■	■■	■■	■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Taglio pulito in ambienti chiusi	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■
Taglio di profili in alluminio								■■		■■**	■■	■■**
Scanalature	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■
Taglio di listelli	■	■	■	■■	■	■	■	■	■■	■	■■■	■
Equipaggiamento												
Inclinazione lama	a sinistra	a sinistra	a sinistra/destra	a sinistra	a sinistra	a sinistra	a sinistra/destra	a sinistra	a sinistra	a sinistra/destra	a sinistra/destra	a sinistra/destra
Proprietà di aspirazione	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	efficace	ottimale (2 punti)
Funzione di trazione e limitatore della profondità di taglio (ad esempio per scanalature)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
Visualizzazione della linea di taglio	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Laser lineari	Laser lineari	Laser a linea doppia	Laser a linea doppia	Laser lineari
Luce di lavoro	Tramite PCL	Tramite PCL	Tramite PCL	Tramite PCL	Tramite PCL	Tramite PCL	Tramite PCL	●	●	●	●	
Quick, cambio rapido della lama, senza attrezzi												●
Avviamento morbido	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
N. giri variabile								●		●	●	●
Funzione di freno	●	●	●			●	●		●			●

*Numero di denti della lama standard

[1] con arresto supplementare (P x L) 102 x 150 mm

**con lama "multi cut" o "aluminium cut" (accessorio)

Applicazione: ■ adatta ■■ molto adatta ■■■ ottimale **Dotazione:** ● di serie

www.metabo.com

metabo®