



Metabo hånd- og dykrundsawe program

| | Skæredybde | | | | Ø savklinge | Særlige produktfordele | Udstyr | | | | | Anvendelser | | | Anbefaling savklinge | | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 55 mm | 57 mm | 66 mm | 85 mm | | | Kulfri motor BRUSHLESS MOTOR | Anti-kickback-funktion ANTI KICK-BACK | Bremse STOP FAST BRAKE | Kompatibel med styreskinne FS | Kompatibel mit kapskinne KFS | dyksnit | undersnit | Vinkelindstilling fra / til | Geringsnit | Tværsnit træ precision cut wood | Savning i træ uden rivning ² precision cut wood | Længdesnit træ power cut wood | Universel savning multi cut | Savning af aluminium aluminium cut | Kolde snit i metaller og sandwichplader steel cut / sandwich panel „classic“ |
| 18 V akku-hånd- og dykrundsawe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | KS 18 LTX 57 | ■ | | | 165 mm | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | 0° - 50° | ■ | 628290000 | 628291000 | 628292000 | 628293000 | 628276000 | 628273000 | 628294000 / 628295000 |
| | KS 18 LTX 57 BL | ■ | | | 165 mm | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | 0° - 50° | ■ | | | | | | | |
| | KS 18 LTX 66 BL | | ■ | | 165 mm | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0° - 46° | ■ | | | | | | | |
| | KT 18 LTX 66 BL | | ■ | | 165 mm | Anti-kickback-funktion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ¹ | -1° - 46° | ■ | | | | | | | |
| Netdrevne hånd- og dykrundsawe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | KS 55 | ■ | | | 160 mm | | | | | | | ■ | 0° - 47° | ■ | 628031000 | 628072000 | 628071000 | 628073000 | 628288000 | | |
| | KS 55 FS | ■ | | | 160 mm | | | | ■ | | | ■ | 0° - 47° | ■ | | | | | | | |
| | KS 66 FS | | ■ | | 190 mm | | | | ■ | ■ | | ■ | 0° - 47° | ■ | 628035000 | 628035000 | 628005000 | 628077000 | 628296000 | 628682000 | |
| | KS 85 FS | | | ■ | 235 mm | | | | ■ | ■ | | ■ | 0° - 48° | ■ | 628494000 | 628494000 | 628493000 | 628495000 | | 628681000 | |
| | KT 66 BL | | ■ | | 165 mm | Anti-kickback-funktion | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ ¹ | -1° - 46° | ■ | 628290000 | 628291000 | 628292000 | 628293000 | 628276000 | 628273000 |

¹ med hvilefunktion

² brug så stort antal tænder som muligt